

Характеристики причепа:

2750x1550,3095x1500, 3600x2100 (ДхШ вантажної платформи)

Загальні показники:	Повна конструктивна маса причепа від - 1 300 кг Вантажопідйомність - від 901 кг Одновісний або 2-х вісний , з гальмом Дишель висота до зчіпного пристрою 486 мм. Або з регулюванням по висоті до зчіпного пристрою.		
Рама:	Зварна об'ємна контрукція з профільних труб Не зашитий фанерою		
Дишель:	Зварна об'ємна контрукція з металевих профілів Зчіпний пристрій - під шар діаметром 50 мм Можлива комплектація додатковою петлею, яка встановлюється замість зчіпного пристрою		
Захисне покриття	цинкове покриття (гаряче цинкування) Можливо замість цинкування порошкове покриття (фарбування),грунт, емаль чорна,		
Комплектація:	Торсіонна вісь	1 шт.	Вісь з гальмом от750 - 1500 кг 112x5, КНОТТ
	Колесо в зборі	2 шт.	Шини R13V 155/70 , 185/80R14C ROSAVA або аналог диски R13 4x98, R14 112x5
	Запасне колесо	нема	
	Опорне колесо	1 шт.	Навантаження 150 кг, АЛ-КО або аналог
	Опорні стійки	4 шт.	Від виробника
	Противідкатні упори	2 шт.	УК10К, для блокування коліс на стоянці
	Ліхтарі, відбиваючі елементи		У відповідності до вимог ДСТУ UN/ECE R48-02-2002
	Пакет документації:	Акт примання-передачі транспортного засобу	

Сертифікати		Від виробника (копія сертифікату типу колісного транспортного засобу та сертифікат відповідності)
Номерний знак для разових поїздок		Від виробника
Технічний паспорт		Від виробника