

Позиція 1. Компресор / Position 1. Compressor

1. Потужний, надійний компресор з клинопасовим приводом для важких умов експлуатації./ Powerful, robust compressor with V-belt drive for heavy-duty applications.
2. Ремінний привід для низьких швидкостей та особливо плавної роботи. / Belt drive for low speeds and particularly smooth running
3. Поршневий компресор з мастилом. / Lubricated piston compressor.
4. Для однофазного змінного струму. / For single-phase AC.
5. Регулювання робочого тиску відповідно до роботи завдяки редуктору з манометром. / Work-related operating pressure adjustment thanks to gear unit with pressure gauge.
6. Легкий холодний пуск завдяки реле тиску з редукційним клапаном. / Easy cold start thanks to pressure switch with pressure reducing valve.
7. Додатковий манометр для відображення тиску в ресивері./ Additional pressure gauge for displaying the pressure in the receiver.
8. Захист від перевантаження: захищає двигун від перегріву. / Overload protection: protects the motor from overheating.
9. Стабільні гумові колеса та ручка для мобільного використання. / Stable rubber wheels and handle for mobile use.
10. **10-річна гарантія на ресивер від наскрізної корозії. Гарантія на компресор – 3 роки.** / **10-year warranty on the receiver against through-corrosion. Compressor warranty – 3 years.**
11. Технічні характеристики:/ Specifications:
 - Продуктивність всмоктування від **320 л/хв** / Suction capacity from **320 l/min**
 - Витрата 250 л/хв./ Flow rate 250 l/min
 - Ефективна витрата (макс. тиск 80%) 220 л/хв. / Effective flow rate (max. pressure 80%) 220 l/min
 - Макс. тиск не нижче **10 бар** / Max. pressure not less **10 bar**
 - Напруга мережі 220-240 В / Mains voltage 220 - 240 V
 - Номінальна споживана потужність від **2,2 кВт** / Rated power consumption from **2.2 kW**
 - Макс. швидкість 1350 об/хв./ Max. speed 1350 /min
 - Об'єм ресивера **50 л** / Receiver volume **50 l**
 - Довжина кабелю від 1,5 м / Cable length from 1.5 m

- Матеріал кабелю Гума / Cable material Rubber
- Марка кабелю H07 RN – F/ Cable brand H07 RN - F
- Рівень звукового тиску 86 дБ(А)/ Sound pressure level 86 dB(A)
- Рівень звукової потужності (LwA) 93 дБ(А) / Sound power level (LwA) 93 dB(A)
- Зроблено в Італії / Made in Italy
- Комплект поставки: 2 універсальні муфти / Delivery includes: 2 universal couplings



Позиція 2. Олива для поршневих компресорів/Position 2. Oil for piston compressors

Олива для поршневих компресорів, для **компресора в поточному запиті**, 1 л, мінеральна. Компресорна олива призначена для використання в поршневих компресорах. Компресорна олива має добру в'язкість, здатність покривати металеві елементи та зменшувати тертя, що підвищує ефективність інструменту.

Oil for piston compressors **for the compressor in the current request**, 1 l, mineral. Compressor oil is designed for use in piston compressors. Compressor oil has good viscosity, the ability to coat metal elements and reduce friction, which increases the efficiency of the tool.



Позиція 3. Набір пневматичних інструментів для компресора / Position 3. Pneumatic tool set for compressor

Комплект поставки:/ Scope of delivery:

- Пістолет для продувки / blow gun: має легкий міцний корпус з литого під тиском алюмінію;
- Манометр для вимірювання тиску в шинах / tire pressure gauge: яскравий манометр з чіткою шкалою
- Фарбопульт / paint spray gun: компактний прилад для нанесення фарбових складів на різні поверхні. Має плавне регулювання для круглого і широкого струменя, що гарантує хороший результат роботи.
- Спіральний шланг PA - 5 метрів / PA spiral hose - 5 metres:
- Ніпель EURO 1/4" / 1/4" EURO plug-in nipple

Країна виробник: Італія / Country of manufacture: Italy

